

Подключение системы очистки фар SRA - VW Golf 5, Jetta 1K2, EOS, Passat 3C



Внимание!!!

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!

Код товара: **3003021**

Подключение кабеля

- Извлеките аккумуляторную батарею и ее кожух.
- Протяните кабель в салон автомобиля через резиновые втулки, за аккумуляторной батареей.
- Разъем для реле, установите на свободное место в блоке реле (J39 - 53), расположенного над блоком управления электросетью.
- Красно/белый провод подключите к Пин 8 разъема реле.
- Черный провод от реле подключите к предохранителю SC36
- Коричневый провод подключается к массе на стойке, в пространстве для ног водителя.
- Фиолетовый провод, от датчика «низкого уровня омывающей жидкости» G33, подключается в Пин 34, 35 пинового штекерного разъема панели приборов.
- Желтый провод подключается к коричневому разъему D в Пин 8, блока управления бортовой электросетью.

Кодирование

- 9 - Блок управления бортовой сетью (Central Electronics) кодировать: Байт 01 бит 1
- 17 - Приборная панель (Instrument Cluster): значение 3 и 4 цифры увеличить на +04 (индикатор уровня омывающей жидкости) 00??x0x Washer Fluid Warning